

Unité de commande de caméra

AK-UCU600

La CCU permet une sortie UHD et HD simultanée dans un format compact. Le mode HD permet une sortie en 240p, 180p et 120p lors d'une utilisation normale.



KEY FEATURES

- Comprend un système dual UHD 12G-SDI, avec prise en charge QuadLink 3G-SDI et entrelacement à deux champs
- Transmission par fibre optique de signaux vidéo non compressés sur une distance d'environ 2000 m entre la caméra et l'unité de commande
- Prise en charge TICO via une sortie SDI (4K par 3G-SDI) ; les signaux 4K peuvent être transférés via un câble 3G-SDI conventionnel.
- Sortie HDR/SDR simultanée et sortie HDR BT2020/B709 simultanée possibles
- Prise en charge du streaming IP (100 Base-T)

Dernières mises à jour

L'unité de commande de caméra (CCU) AK-UCU600 permet la transmission par fibre optique de signaux vidéo 4K/HD non compressés sur de longues distances. Les panneaux de commande à distance (ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ sont équipés d'un écran LCD couleur offrant une visibilité et une réactivité exceptionnelles. Ce système offre une grande qualité vidéo et un confort d'utilisation optimal. Dans le cas d'une alimentation électrique via la CCU, la transmission peut se faire sur une distance d'environ 2 000 m entre la caméra et la CCU. Une alimentation électrique locale à la tête de caméra et l'utilisation d'un câble en fibre optique monomode classique permettent d'étendre cette distance à 10 000 m. Une connexion IP via un câble LAN peut également être installée entre la CCU et le ROP en plus de la liaison série dédiée.



SPECIFICATIONS

URL: <https://fr.business.panasonic.be/camera-professionnelle/produits-et-accessoires-panasonic-pour-cameras-professionnelles/broadcast-amp-proav/accessoires/telecommandes/ak-ucu600-1>

CONTACT

Web: <https://fr.business.panasonic.be/camera-professionnelle/contact-us>